

# Technische Daten Audi A1 - 1.4 TFSI 90 kW S tronic Sportback



Angebot in Deutschland

Stand: Februar 2013

<b>Motor / Elektrik</b>	
Motorbauart	Reihen-Vierzylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC)
Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder	Rollenschlepphebel / 4
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	1390 / 76,5 X 75,6 / 10,0
max. Leistung in kW (PS) bei 1/min	90 (122) / 5000
max. Drehmoment in Nm bei 1/min	200 / 1500 – 4000
Gemischaufbereitung	Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, Direkt-Einspritzung, adaptive Lambda-Regelung; Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung, zylinderselektive, adaptive Klopfregelung
Abgasreinigungssystem	Keramikunterbodenkatalysator mit Katalysatorheizfunktion
Generator in A / Batterie in A/Ah	140 / 360 / 68
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	zwei elektrohydraulisch betätigte Trockenkupplungen
Getriebebauart	7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic mit elektrohydraulischer Betätigung
Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang	3,500 / 2,087
Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang	1,343 / 0,933
Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang	0,974 / 0,778
Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang	0,653 / -
R-Gang/Achsübersetzung	3,988 / 1.-4. Gang 4,800 / 5.-7. Gang 3,429 / R-Gang 4,500
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Stabilisator, Lenkrollradius spurstabilisierend, Stahl-Hilfsrahmen
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung
Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102)	Elektrohydraulische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung, / 14,8
Bauart Bremssystem	Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung. ESP mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, elektronischer Quersperre, ABS, elektronische Differenzialsperre EDS; Bremskraftverstärker mit Dual-Rate Funktion, hydraulischer Bremsassistent;
Räder / Reifen	vorn: innenbelüftete Scheiben, hinten: Scheiben; Stahlfelgen 6,5Jx15" Reifen 205/55 R15
<b>Fahrleistung / Verbrauch / Akustik</b>	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	203
Beschleunigung 0-100 km/h in s	9,0
Kraftstoffart	Super schwefelfrei nach DIN EN 228
Kraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / kombiniert	6,5 / 4,6 / 5,3
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt dB(A)	77 / 71
<b>Wartung / Garantie Deutschland</b>	
Inspektion nach km	Nach Serviceanzeige bis 30.000 (maximal 2 Jahre)
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 Jahre ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht in kg / zul. Gesamtgewicht in kg	1150 / 1640
Zul. Achslast vorn / hinten in kg	915 / 800
Zul. Anhängelast bei 8 % / 12% Steigung / ungebr., in kg	1200 / 1200 / 610
Zul. Dachlast / Stützlast in kg	75 / 50
<b>Füllmengen</b>	
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l	3,6 Wechselmenge
Tankinhalt in l	45
<b>Karosserie / Abmessungen</b>	
Art der Karosserie/Anzahl Türen/Sitzplätze	selbsttragend, Stahl / 5 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / 4 (optional 5) Sitzplätze
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,33 / 2,04
Länge (L103) / Breite o. Sp. (W103) / Höhe (H100), mm	3954 / 1746 / 1422
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hint. (W101/W102), mm	2469 / 1477 / 1471
Höhe Ladekante in mm (H195)	663
Gepäckraumvolumen in l	270

